



Vedlikehold av Plug-In kjøøl

Sommeren og ferietid nærmer seg. Varmere lufttemperaturer og høyere luftfuktighet kan skape utfordringer i butikk hvis kjølemøbler ikke rengjøres jevnlig. Riktig vedlikehold gir optimal drift.



1 5 raske steg



- 1** Sjekk kondensator for støv og rengjør med mikrofiberklut, børste eller støvsuger. Vær forsiktig så kjøleribbene ikke skades.



- 2** Sjekk og rengjør innsugristen i front på disken.



- 3** Gjennomfør en visuell kontroll av møbelet – sjekk lys, dører, rullgardin og andre synlige deler.



- 4** Rengjør disken innvendig og utvendig.



- 5** Oppdager du feil eller mangler? Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne.



2 Vedlikeholdsintervaller



HVER 4. UKE

Kontroller at kondensatoren er ren for støv og skitt.



VED ISOPPBYGGING

Hvis det har bygget seg opp is i fordampere, skal disken avrimes i 24 timer. Påse at alt vann tørkes opp, og at disken er helt tørr innvendig før oppstart.



1 GANG PER ÅR

Anbefalt generell kontroll av disken utført av kjøletekniker.



3 Plassering, varepåfylling og daglig drift



Varepåfylling skal skje når disken har oppnådd settpunkt.



Luftinntak foran og bak må ikke tildekkes.



Vareplassering må ikke stenge for luft sirkulasjon.



Diskens avløp må kontrolleres jevnlig så det ikke tettes av støv, papir eller lignende.



Kondensatoren må rengjøres minst en gang per måned eller ved behov.



Kontroller vifter regelmessig.



Derpakkinger skal holdes rene.



Hengsler skal smøres, og skruer etterstrammes årlig.



4 Kondensatoralarm

Kondensatoralarm er nå standard på mange av våre høye kjølereoler. Hvis kondensatoren blir tett av støv, stiger kondenseringstemperaturen. Det gir dårligere effekt, høyere energiforbruk og kan belaste kompressoren. Hvis lyset i disken plutselig slukkes, kan det være et tegn på at kondensatoren må rengjøres omgående.

Slå av disken før rengjøring.

Når kondensatoren er rengjort og temperaturen er normal igjen, tennes lyset og disken fungerer som normalt.



Kondensatoralarmen er en ekstra sikkerhet – faste rutiner for rengjøring er fortsatt viktig på alle Plug-In disker. Hvor ofte disken må kontrolleres avhenger av miljøet den står i.



5 Kontakt oss



Telefon:

910 01 122



E-post:

aftersales@plug-in.no

Feil og behov for service meldes inn ved å kontakte oss.